

## WIND

### Windrichtungsgeber Classic

**Bestellnummer: 4.3125.33.xxx**

Der Windrichtungsgeber ist mit einem Schleifringpotentiometer ausgestattet, welches eine hohe Auflösung bietet.

Die Heizung ist elektronisch geregelt. Eine Steckerverbindung befindet sich im Schaft des Gerätes. Die Montage erfolgt vorzugsweise auf einem Mast oder einer Traverse. Alle wesentlichen Teile bestehen aus eloxiertem Aluminium.



### Technische Daten

**Bestellnummer: 4.3125.33.xxx**

<b>Windrichtung</b>	
Messbereich	0 ... 360 °
Auflösung	0,35 °
Genauigkeit	± 1,5 °
Anlaufwert	< 0,6 m/s bei 90°
Dämpfungsgrad	> 0,3 nach ASTM D 5096-96
<b>Datenausgabe analog</b>	
Wind direction	siehe Varianten
<b>Betriebsspannung</b>	
Elektronik	siehe Varianten
Potent. / Elektronik	0 ... 12 V DC, max 1,5 W
Heizung	24 V AC/DC, 20 W
<b>Allgemein</b>	
Umgebungstemp.	-35 ... +80 °C
Elektrischer Anschluss	5 pol. Stecker
Montage	auf Mastrohr Ø 1,5''
Schutzklasse	IP 55
Abmessungen	Ø 850 x 415 mm
Überlebensgeschwindigkeit	60 m/s
Gewicht	1,8 kg
Aufnahme	Ø 50 x 50 mm

## Varianten

wie 4.3125.33.xxx, jedoch:

### Artikelnummer 4.3125.33.040

#### Datenausgabe analog

Wind direction	0 ... 20 mA
----------------	-------------

#### Betriebsspannung

Elektronik	15 ... 28 V DC
Stromaufnahme	appr. 30 mA + Iout

### Artikelnummer 4.3125.33.041

#### Datenausgabe analog

Wind direction	4 ... 20 mA
----------------	-------------

#### Betriebsspannung

Elektronik	15 ... 28 V DC
Stromaufnahme	appr. 30 mA + Iout

### Artikelnummer 4.3125.33.060

#### Datenausgabe analog

Wind direction	0 ... 1 V
----------------	-----------

#### Betriebsspannung

Elektronik	5 ... 28 V DC
Stromaufnahme	appr. 30 mA

### Artikelnummer 4.3125.33.061

#### Datenausgabe analog

Wind direction	0 ... 10 V
----------------	------------

#### Betriebsspannung

Elektronik	15 ... 28 V DC
Stromaufnahme	appr. 30 mA

### Artikelnummer 4.3125.33.073

#### Datenausgabe analog

Wind direction	0 ... 1 V
----------------	-----------

#### Betriebsspannung

Elektronik	8 ... 28 V DC
Stromaufnahme	appr. 30 mA

## Zubehör

Für diesen Artikel ist kein Zubehör erhältlich.

